

Dobrowolna deklaracja zgodności parametrów technicznych nr FE/0413

1. Producent wyrobu: Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B

2. Nazwa wyrobu: Farba fasadowa elastyczna - Greinplast FE

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWIU: 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do wykonywania elastycznych zewnętrznych powłok malarskich lub opcjonalnie wewnątrz pomieszczeń (w opcji z ograniczoną zawartością środków ochrony powłoki) o charakterze konserwacyjnym, ochronnym i dekoracyjnym, głównie na podłożach na których wystąpiły rysy o szerokości nie większej niż 100 µm. Może być stosowany na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne, za wyjątkiem silikatowych). Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego rodzaju.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-C-81913:1998 – Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-EN 1062-1:2005 – Farby i lakiery-Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

| Właściwości wg PN-C-81913:1998 | |
|---|---------------------------|
| Gęstość | ~ 1,40 kg/dm ³ |
| Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2) ^o C i wilgotności względnej powietrza (55±5)%, stopień 5, nie więcej niż | 3 h |
| Odporność powłoki na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczoteczki, co najmniej | 2000 |

| Klasyfikacja wg PN-EN 1062-1:2005 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Nazwa właściwości | Kategoria | Wymagania |
| Połysek | G ₃ (Mat) | kąt pomiaru 85° ; ≤ 10 |
| Grubość powłoki | E ₂ | > 50 ≤ 100 µm |
| Wielkość ziarna | S ₁ (Drobne) | < 100 µm |
| Współczynnik przenikania pary wodnej | V ₂ (Średni) | > 15 ≤ 150 g/(m ² ·24h) |
| Przepuszczalność wody | W ₃ (Mała) | ≤ 0,1 kg/(m ² ·h ^{0,5}) |
| Pokrywanie rys | A ₁ | > 100 ≤ 250 µm |


Dopuszczalna zawartość LZO (VOC) zgodnie z Roz. Min. Gosp. Dz.U.07.11.72 (Dyrektywą 2004/42/WE) dla tego produktu, kat. A/c/FW: max 40 g/l (od 01.01.2010). Zawartość LZO (VOC) w produkcji: < 40g/l

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

**GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Krasne, 04.04.2013
(miejsce i data wystawienia)

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNICZ


(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)