

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr P10-171030

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**GREINPLAST P10**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący (C1), do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz budynków.**
- Producent:  
**Greinplast®**  
**Greinplast Sp. z o.o.**  
**36-007 Krasne 512B**  
**POLSKA**
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)**  
  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, NB 1487**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody /wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Reakcja na ogień (przyjęta bez potrzeby dalszych badań, zawartość części organicznych <20%, max.grubość warstwy 20mm)	E	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:	Patrz: Karta Charakterystyki	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie [www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego**

**GREINPLAST**

*mgr inż. Paweł Pogorzelec*  
Dział Badawczo-Rozwojowy  
KIEROWNIK


Krasne, dnia 30.10.2017r.

 **GREINPLAST**  
Sp. z o.o.  
36-007 KRASNE 512B  
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr P10-171030

## Oznakowania CE

wg Rozporządzenia UE°305/2011 (CPR)

	<b>Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B, POLSKA</b>	
	<b>DWU nr P10-171030</b>	
	<b>GREINPLAST P10</b>	
	<b>EN 12004:2007+A1:2012</b>	
<b>Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący (C1), do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz budynków.</b>		
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody /wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie		≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień (przyjęta bez potrzeby dalszych badań, zawartość części organicznych <20%, max.grubość warstwy 20mm)		E
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:		Patrz: Karta Charakterystyki