

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## nr IC-180709

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Masa hydroizolacyjna**  
**GREINPLAST IC - Płynna folia izolacyjna do wewnątrz**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**GREINPLAST IC - Płynna folia izolacyjna do wewnątrz**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
  - **do wykonywania powłok przeciwwilgociowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (pomieszczeniach mokrych), np. łazienkach, toaletach, natryskach, pralniach, kuchniach, zmywalniach naczyń;**
  - **do wykonywania hydroizolacji posadzek z ogrzewaniem podłogowym.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Greinplast®**  
**Greinplast Sp. z o.o.**  
**36-007 Krasne 512B**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 

7a. Polska Norma wyrobu:  
**Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:  
**Nie dotyczy**

7b. Krajowa Ocena Techniczna:  
**ITB-KOT-2018/0409 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:  
**Instytut Techniki Budowlanej**  
**00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, nr AC 020;**  
**Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 020-UWB-0634/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
1	Wodochłonność powłoki, %	≤ 10	-
2	Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa	0,5	
3	Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu (w temp. 23±2°C), MPa	≥ 1,0	
4	Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu (w temp. 23±2°C), %	≥ 35	


c.d. tabeli

Poz	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
5	Odporność na powstawanie rys w podłożu	Brak pęknięć powłoki przy rysie w podłożu o szerokości co najmniej 1,5 mm	
6	Przyczepność do podłoża, MPa: - z betonu - z betonu komórkowego - z płyty gipsowo-kartonowej	≥ 1,3 ≥ 0,7 ≥ 0,5	
7	Przyczepność międzywarstwowa, MPa, (podłoże + powłoka+ klej do płytek GREINPLAST P60LD)	≥ 0,8	
8	Odporność na działanie wody o podwyższonej temp. (+60°C), określona przyczepnością powłoki do podłoża betonowego, MPa	≥ 1,2	-
9	Przepuszczalność pary wodnej, określona: - grubością warstwy powietrza, $S_d$ , której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m	≤ 14,0	
	- współczynnikiem dyfuzji pary wodnej $\mu$	≤ 9300	
10	Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni	≤ 28	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego**

  
 GREINPLAST Sp. z o.o.  
 mgr inż. Paweł Pogorzelec  
 Dział Badawczo-Rozwojowy  
 KIEROWNIK

Krasne, dnia 09.07.2018r.


**GREINPLAST**  
 Sp. z o.o.  
 36-007 KRASNE 512B  
 NIP 813-32-25-363, REGON 691552684