

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr P90LD-190819

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST P90LD
 - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, z wydłużonym czasem otwartym, odkształcalny (C2ES1), do stosowania na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 - Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
 - System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4 – dla reakcji na ogień
System 3 – dla pozostałych zasadniczych charakterystyk
 - Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012)
- Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, NB 1487
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: - przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach działania wody /wilgoci wyrażona jako: - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość wytrzymałości złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: - przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Reakcja na ogień (przyjęta bez potrzeby dalszych badań, zawartość części organicznych <20%, max. grubość warstwy 20 mm)	E	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Paweł Pogorzelec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju