

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr GN-241230

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST GN
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach zewnętrznych, sufitach i słupach.
3. Producent:
**Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 15824:2017

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 1487

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej	V ₃	EN 15824:2017
Absorpcja wody	W ₃	
Przyczepność	≥ 1,0 MPa	
Trwałość	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzalec, Kierownik Pionu Jakości i Rozwoju

Krasne, dnia 30.12.2024r.


Paweł Pogorzalec
Pion Jakości i Rozwoju
 Inż. Paweł Pogorzalec
Główny technolog
Kierownik pionu

 Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne
Krasne 512 B
NIP 819-32-25-363
REGON 691552684
tel. 17 77 13 501