

KLEJ AKRYLOWY DO PANELI ELEWACYJNYCH, TRANSPARENTNY



- **WYSOKA PRZYPĘCNOŚĆ DO PODŁOŻA**
- **BARDZO WYSOKA ODKSZTAŁCALNOŚĆ – TWORZY ELASTYCZNE POŁĄCZENIE**
- **OBNIŻONY SPŁYW – MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PANELI OD GÓRY**
- **WERSJI TRANSPARENTNA – DO MONTAŻU PANELI KWARCOWYCH (OEA-KG) I PIASKOWCA (OEA-KP)**
- **NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ**

PRZYPĘCNOŚĆ



ODKSZTAŁCALNOŚĆ



CZAS PRACY



LATWOŚĆ PRACY
DOBRE PARAMETRY
ROBOCZE



WYSOKA
ELASTYCZNOŚĆ



WYSOKA
PRZYPĘCNOŚĆ
DO PODŁOŻA

PRODUKT I JEGO ZASTOSOWANIE

Klej akrylowy, transparentny - GREINPLAST KA-TRANS. Gotowa masa klejąca, posiada bardzo dobre właściwości klejące i bardzo dobrą przyczepność wstępną. Dodatek środków modyfikujących, środków uniepalniających, włókien antyskurczowych poprawia urabialność oraz zdecydowanie zwiększa jego wytrzymałość. Wyrób gotowy do użycia. Służy do przyklejania paneli elewacyjnych GREINPLAST OEA-KG i OEA-KP do typowych podłoży mineralnych, na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz do przyklejania tych paneli w systemie ociepleń GREINPLAST OE.

DANE TECHNICZNE

Zużycie:	0,5 – 0,8 kg/m ²
Gęstość objętościowa	ok. 1,03 kg/dm ³
Czas wysychania	ok. 24 godz.*
Temperatura podłoża	od +10°C do +25°C
Czas otwarty pracy	≥ 15 min*
Skład	Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, środków uniepalniających, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: Wiadro 10kg, 5kg, 3kg Opakowanie zbiorcze: Paleta foliowana: 33 x 10kg, 68x 5kg, 88 x 3kg
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata 2mm, paca płaska, gąbka.
Przechowywanie	Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp +5 °C do +30 °C. Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na wieczku opakowania.

* wielkość zależy od warunków temperaturowo-wilgotnościowych oraz od rodzaju i chłonności podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne powinny mieć wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatką w systemach ociepleń, co najmniej 3 dni. Podłoża niejednorodne o różnej lub zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na które nakładany jest klej GREINPLAST KA-TRANS muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą GREINPLAST PP. Należy pamiętać, iż kolorystycznie stanowi ona później kolor fugi. Przed przystąpieniem do montażu należy odpowiednio rozplanować rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, wyłącznie z odpowiednią szerokością fugi (zalecana szerokość fugi od 5 – 10 mm).

WYKONANIE

Przygotowanie kleju: Do przyklejania paneli można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Przed rozpoczęciem nakładania, masę klejącą należy dokładnie wymieszać.

Nakładanie warstwy klejącej: Powierzchnię na której montowane będą panele należy pokryć równomiernie klejem GREINPLAST KA transparent za pomocą pacy zębatej (zęb 2mm - nie nakładać pacą o większym rozmiarze zęba - zbyt duża ilość kleju spowoduje pofalowanie powierzchni płyt). Klej nakładać etapami na taką powierzchnię, która umożliwi przyklejanie paneli do nieprzyschniętej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskórka). W przypadku powierzchniowego wyschnięcia nałożony klej należy usunąć i zastąpić świeżym. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania masy klejącej powinna wynosić od +10°C do +25°C.

Mocowanie paneli: Panel należy mocno, równo i na całej jego powierzchni docisnąć do podłoża, w taki sposób, aby rozłożony klej w pełni pokrył jego spód a nadmiar kleju wypłynął poza przyklejoną płytę. Do docięcia można użyć pacy gładkiej. Panele dociskać w sposób nie powodujący powstawania nierówności na powierzchni płyty. Nadmiar kleju niezwłocznie zebrać a całą powierzchnię przemyć wilgotną gąbką. Nie można dopuścić do pozostawienia nadmiaru kleju w fudze. Do jego usunięcia można użyć pędzla. Cały układ powinien być wykonany szczelnie powierzchniowo.

ZALECENIA

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania masy klejącej powinna wynosić od +10°C do + 25°C. Przed przyklejeniem paneli należy zwrócić uwagę czy na warstwie podłoża nie powstał wykwit solny (biały nalot). W takim przypadku należy go usunąć mechanicznie a powierzchnię zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W trakcie nakładania masy klejącej, aż do momentu jej całkowitego wyschnięcia (min. 2 dni od zakończenia prac), należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie wykonanej okładziny przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej 10° C. Czas wysychania kleju może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedostosowanie się do w/w zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub nieprawidłowa aplikacja kleju może prowadzić do obniżenia trwałości wykonanej okładziny, łącznie z możliwością jej odspojenia. Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie zabezpieczyć a zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość.

UWAGI

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (KOT i ETA) nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. EUH 208 Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

NORMY, ATESTY, ŚWIADECTWA

Greinplast KA-TRANS - element zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń i okładzin odpowiednimi systemami GREINPLAST wg wykazu nr 001/ES/KA-TRANS

Powyższa dokumentacja dostępna po zeskanowaniu kodu QR

